



Wand- und Deckenleuchte LED

- Kreisrunde Aufbauleuchte
- Gehäuse aus Polycarbonat weiss
- Abdeckung Polycarbonat Opal
- Lichtstrom und Lichtfarbe umschaltbar mittels DIP-Schalter in der Leuchte
- HF Version mit Fernbedienung
- Notversion mit manuellem Test

Version 1

- Notelement mit manuellem Selbsttest

Version 2

- HF-Bewegungsmelder mit Fernbedienung




Standard




Optional


Farbe: O weiss



Farbe Polycarbonat Opal



S/A = Direktes symmetrisches Licht




Gewicht: 0,7 kg


Leistung*	Klasse CRI	Kelvin**	UGR***	Optik	Winkel	Leuchten- lichtstrom****	lm/W	Ø mm	Lebens- dauer in h	Farbe	Artikel-Nr.	Preis CHF
-----------	------------	----------	--------	-------	--------	-----------------------------	------	------	-----------------------	-------	-------------	--------------

Cleos Multiwatt


switch	I	>85	switch	<25	S/A	120°	switch	>108	280	50'000	○	21C.0280.234.3MW	96.-
--------	---	-----	--------	-----	-----	------	--------	------	-----	--------	---	------------------	------


Cleos Multiwatt Not

switch	I	>85	switch	<25	S/A	120°	switch	>108	280	50'000	○	21C.0280.234.3MWN3	184.-
--------	---	-----	--------	-----	-----	------	--------	------	-----	--------	---	--------------------	-------


Cleos Multiwatt HF

switch	I	>85	switch	<25	S/A	120°	switch	>108	280	50'000	○	21C.0280.234.7MW	176.-
--------	---	-----	--------	-----	-----	------	--------	------	-----	--------	---	------------------	-------



* Leistung switch 13 W – 1500 lm / 18 W – 2000 lm / 23 W – 2500 lm

** Kelvin switch 3000/4000/6000

*** UGR-Wert bei 4000 K 13 W

**** Leuchtenlichtstrom bei 4000 K