



## Luminaire applique LED

- Luminaire applique LED rond
- Boîtier en polycarbonate blanc
- Diffuseur polycarbonate opal
- Flux lumineux et température de couleur réglable par commutateur DIP sur le luminaire
- Version avec détecteur de mouvement HF fourni avec télécommande
- Version secourue avec test manuel

### Version 1

- Secourue avec test manuel

### Version 2

- DéTECTEUR de mouvement HF fourni avec télécommande



Standard




En option


Couleur: Ø blanc



Couleur polycarbonate opal



S/A = Lumière directe symétrique




Poids: 0,7 kg


Puissance*	Classe CRI	Kelvin**	UGR***	Émis-sion	Angle	Flux lumineux****	lm/W	Ø mm	Durée de vie (h)	Couleur	N°-article	Prix CHF
------------	------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	------	------	------------------	---------	------------	----------

**Cleos Multiwatt**


switch	I	>85	switch	<25	S/A	120°	switch	>108	280	50'000	○	21C.0280.234.3MW	96.-
--------	---	-----	--------	-----	-----	------	--------	------	-----	--------	---	------------------	------


**Cleos Multiwatt secours**

switch	I	>85	switch	<25	S/A	120°	switch	>108	280	50'000	○	21C.0280.234.3MWN3	184.-
--------	---	-----	--------	-----	-----	------	--------	------	-----	--------	---	--------------------	-------


**Cleos Multiwatt HF**

switch	I	>85	switch	<25	S/A	120°	switch	>108	280	50'000	○	21C.0280.234.7MW	176.-
--------	---	-----	--------	-----	-----	------	--------	------	-----	--------	---	------------------	-------



\* Puissance switch 13 W – 1500 lm / 18 W – 2000 lm / 23 W – 2500 lm

\*\* Kelvin switch 3000/4000/6000

\*\*\* Valeur UGR 4000 K 13 W

\*\*\*\* Flux lumineux 4000 K